

Technische Tipps

TECHNISCHE AKTUALISIERUNG: Neue Produktreihe von Euro Cold-Kühlgeräten, die der ab dem 01.01.2027 in Kraft tretenden F-Gase-Verordnung entsprechen.

Euro Cold informiert seine Kunden darüber, dass die Aktualisierung der Baureihen von Industriekühlgeräten – im Einklang mit der neuen F-Gase-Verordnung – eine Überarbeitung der verfügbaren alternativen Stromversorgungsoptionen umfasst. Die Standard-Stromversorgungen bleiben unverändert; die Tabelle stellt daher die alten und neuen Baureihen – Modell für Modell – gegenüber und weist explizit aus, welche Varianten neu eingeführt und welche aus dem Programm genommen werden.

STANDARD UNVERÄNDERT	EINPHASEN-MODELLE	DREIPHASEN-MODELLE
Die Standardversorgung ändert sich nicht. Die in den Tabellen aufgeführten Unterschiede betreffen nur die alternativen Varianten.	230/1/50 einphasiger Standard	400/3/50 dreiphasiger Standard

VERGLEICH DER STROMQUELLEN: LP/ECF-Modelle mit einer Leistung von < 12 kW

Die Standard-Spannungsversorgung 230/1/50 und 400/3/50 ist zusammen mit den verfügbaren Varianten in der Tabelle aufgeführt.

ALTE PRODUKTPALETTE			NEUE PRODUKTPALETTE			ÄNDERUNG DER STROMVERSORGUNGEN
Modell	Gas	Spannungen / Frequenzen	Modell	Gas	Spannungen / Frequenzen	Unterschied
LPH 12	R407C	230/1/50 230/1/60	LPH 12	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Keine Änderung Keine Änderung der Stromversorgung
LP 25	R407C	230/1/50 230/1/60	LP 25	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Keine Änderung Keine Änderung der Stromversorgung
LP 45	R410A	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 45	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ EINGEFÜHRT 440/3/60 - ELIMINIERT * 380/3/60 400/3/60 Austausch der früheren 60-Hz-Varianten
LP 60	R407C	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 60	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ EINGEFÜHRT 440/3/60 - ELIMINIERT * 380/3/60 400/3/60 Austausch der früheren 60-Hz-Varianten

VERGLEICH DER ENERGIEQUELLEN: Modelle MP/ECF mit einer abgegebenen Leistung von > 12 kW

Die Standard-Spannungsversorgung 400/3/50 ist zusammen mit den verfügbaren Varianten in der Tabelle aufgeführt.

ALTE PRODUKTPALETTE			NEUE PRODUKTPALETTE			ÄNDERUNG DER STROMVERSORGUNGEN
Modell	Gas	Spannungen / Frequenzen	Modell	Gas	Spannungen / Frequenzen	Unterschied
MP 95	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 95	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINIERT * 440/3/60 Die Variante 440/3/60 ist nicht mehr vorgesehen.
MP 160	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 160	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINIERT * 440/3/60 Die Variante 440/3/60 ist nicht mehr vorgesehen.
MP 200	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 200	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINIERT * 440/3/60 Die Variante 440/3/60 ist nicht mehr vorgesehen.
MP 300	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 300	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINIERT * 440/3/60 Die Variante 440/3/60 ist nicht mehr vorgesehen.
MP 350	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 350	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 460/3/60 Variante 460/3/60 eingeführt
MP 380	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 380	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 460/3/60 Variante 460/3/60 eingeführt
—	—	—	MP 400	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Neues Modell im Sortiment
MP 450	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 480	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 380/3/50 440/3/60 Neues Modell im Sortiment
MP 580	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 550	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 380/3/50 440/3/60 Neues Modell im Sortiment
MP 620	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
—	—	—	MP 700	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Neues Modell im Sortiment

VERGLEICH DER STROMVERSORGUNGEN: Modelle MP-HE/ECF mit einer Ausgangsleistung > 12 kW

ALTE PRODUKTPALETTE			NEUE PRODUKTPALETTE			ÄNDERUNG DER STROMVERSORGUNGEN
Modell	Gas	Spannungen / Frequenzen	Modell	Gas	Spannungen / Frequenzen	Unterschied
MP-HE 780	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
MP-HE 800	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 790	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 380/3/50 Variante 380/3/50 eingeführt
MP-HE 820	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 810	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 380/3/50 Variante 380/3/50 eingeführt
MP-HE 880	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 860	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 380/3/50 Variante 380/3/50 eingeführt
MP-HE 900	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 890	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ EINGEFÜHRT 380/3/50 Variante 380/3/50 eingeführt

WIE DIE SPALTE „DIFFERENZ“ ZU LESEN IST

+ EINGEFÜHRT = neue elektrische Variante in der neuen Modellpalette verfügbar.

- GELÖSCHT * = Variante im alten Sortiment vorhanden, aber im neuen nicht mehr angegeben. Wenn keine Änderungen angezeigt werden, bleibt das alternative Stromangebot unverändert.

KONTAKT

VERKAUFSBÜRO

Mr. Abraham Ferrera
commerciale@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 107)

Mr. Richard Adrover
estero@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 114)

Ms. Anna Rita Molesini
info@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 205)

Mr. Angelo Ganassi
vendita@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 103)

Mr. Stefano Olivi
Sales@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 122)

TECHNISCHES BÜRO

Mr. Marco Novi
tecnica@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 104)

Mr. Amir Jedidi
tecnica2@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 112)

Ing. Cristian Ministeri
tecnica3@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 111)

Ing. Massimiliano Cioli
tecnica4@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 116)

KUNDENDIENST

Ms. Lorena Vicenzi
service@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 302)

Ing. Angelo Trotta
customer@eurocold.it
Tel. +39(0)59 8178138 (ext. 119)

Für Klärungen oder Überprüfungen bezüglich einer spezifischen Stromversorgungsconfiguration wenden Sie sich bitte an die technische oder kaufmännische Abteilung von Euro Cold.

*** Bei Spannungen, die als ELIMINIERT gekennzeichnet sind, kann unser Vertrieb Anfragen für spezifische Angebote prüfen.**