

Technical Tips

ACTUALIZACIÓN TÉCNICA:

Nueva gama de refrigeradores Euro Cold que cumplen con la normativa F-Gas, la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027

Euro Cold informa a sus clientes que la actualización de sus gamas de refrigeradores industriales, conforme a la nueva normativa F-Gas, implica una revisión de las tensiones de alimentación alternativas disponibles. Las tensiones de alimentación estándar permanecen sin cambios; por lo tanto, la tabla compara, modelo por modelo, las gamas antiguas y nuevas e indica explícitamente qué variantes se introducen y cuáles se eliminan.

STANDARD SIN CAMBIOS	MODELOS MONOFASICOS	MODELOS TRIFASICOS
La tensión de alimentación estándar permanece sin cambios. Las diferencias que se muestran en las tablas solo se refieren a las variantes alternativas.	230/1/50 estándar monofásico	400/3/50 estándar trifásico

COMPARACIÓN DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN: Modelos LP/ECF con potencias < 12 kW

En la tabla se muestra la tensión de alimentación estándar de 230/1/50 y 400/3/50 junto con las variantes disponibles.

GAMA ANTIGUA			GAMA NUEVA			VARIACIÓN DE LAS TENSIONES
Modelo	Gas	Voltajes / frecuencias	Modelo	Gas	Voltajes / frecuencias	Variación
LPH 12	R407C	230/1/50 230/1/60	LPH 12	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Sin cambios Sin cambios en el suministro eléctrico
LP 25	R407C	230/1/50 230/1/60	LP 25	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Sin cambios Sin cambios en el suministro eléctrico
LP 45	R410A	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 45	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ INTRODUCIDA 440/3/60 - ELIMINADA * 380/3/60 400/3/60 Sustitución de las variantes anteriores de 60 Hz
LP 60	R407C	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 60	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ INTRODUCIDA 440/3/60 - ELIMINADA * 380/3/60 400/3/60 Sustitución de las variantes anteriores de 60 Hz

COMPARACIÓN DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN: Modelos MP/ECF con potencias > 12 kW

En la tabla se muestra la tensión de alimentación estándar de 400/3/50 junto con las variantes disponibles.

GAMA ANTIGUA			GAMA NUEVA			VARIACIÓN DE LAS TENSIONES
Modelo	Gas	Voltajes / frecuencias	Modelo	Gas	Voltajes / frecuencias	Variación
MP 95	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 95	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINADA * 440/3/60 La variante 440/3/60 ya no está prevista.
MP 160	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 160	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINADA * 440/3/60 La variante 440/3/60 ya no está prevista.
MP 200	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 200	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINADA * 440/3/60 La variante 440/3/60 ya no está prevista.
MP 300	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 300	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- ELIMINADA * 440/3/60 La variante 440/3/60 ya no está prevista.
MP 350	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 350	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUCIDA 460/3/60 Se ha introducido la variante 460/3/60
MP 380	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 380	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUCIDA 460/3/60 Se ha introducido la variante 460/3/60
—	—	—	MP 400	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Nuevo modelo en la gama suministrada
MP 450	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 480	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ INTRODUCIDA 380/3/50 440/3/60 Nuevo modelo correspondiente en la tabla de gama
MP 580	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 550	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ INTRODUCIDA 380/3/50 440/3/60 Nuevo modelo correspondiente en la tabla de gama
MP 620	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
—	—	—	MP 700	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Nuevo modelo en la gama suministrada

COMPARACIÓN DE TENSIONES DE ALIMENTACIÓN: modelos MP-HE/ECF con potencias > 12 kW

GAMA ANTIGUA			GAMA NUEVA			VARIACIÓN DE LAS TENSIONES
Modelo	Gas	Voltajes / frecuencias	Modelo	Gas	Voltajes / frecuencias	Variación
MP-HE 780	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
MP-HE 800	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 790	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUCIDA 380/3/50 Se ha introducido la variante 380/3/50
MP-HE 820	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 810	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUCIDA 380/3/50 Se ha introducido la variante 380/3/50
MP-HE 880	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 860	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUCIDA 380/3/50 Se ha introducido la variante 380/3/50
MP-HE 900	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 890	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUCIDA 380/3/50 Se ha introducido la variante 380/3/50

CÓMO LEER LA COLUMNA DE "VARIACIÓN"

+ INTRODUCIDA = nueva variante eléctrica disponible en la nueva gama.

- ELIMINADA * = variante presente en la gama anterior pero que ya no está disponible en la nueva. Si no se informan cambios, la oferta eléctrica alternativa permanece sin cambios.

CONTACTOS

OFICINA COMERCIAL

Mr. Abraham Ferrera
commerciale@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 107)

Mr. Richard Adrover
estero@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 114)

Ms. Anna Rita Molesini
info@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 205)

Mr. Angelo Ganassi
vendita@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 103)

Mr. Stefano Olivi
Sales@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 122)

Mr. Frans Obradors
Agente en España
Tel. +34 934585535

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Mr. Marco Novi
tecnica@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 104)

Mr. Amir Jedidi
Tecnica2@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 112)

Ing. Cristian Ministeri
tecnica3@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 111)

Ing. Massimiliano Cioli
tecnica4@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 116)

OFICINA de ASISTENCIA TÉCNICA

Ms. Lorena Vicenzi
service@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 302)

Ing. Angelo Trotta
customer@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 119)

Para cualquier aclaración o verificación sobre una configuración de potencia específica, póngase en contacto con la oficina técnica o de ventas de Euro Cold.

*** En caso de que las tensiones se indiquen como ELIMINADAS, la oficina comercial podrá considerar cualquier solicitud de ofertas específicas.**